



Fanvil

# 方位 H2U 迷你 IP 话机

方位 H2U 迷你 IP 话机外观时尚小巧，功能强大，拥有 2 条 SIP 线路，10 个快速拨号键，1 个可编程 DSS 按键，话机手柄还配备了高清的扬声器。方位 H2U 话机支持桌面/壁挂两种安装方式，支持 PoE 供电和电源供电。不仅可以作为酒店话机，还适用于多种应用场景，如学校、医院、超市、住宅等。

## 功能亮点

- 时尚小巧，外观精美
- 简易的安装及配置
- 高性价比以及绿色环保的产品设计理念
- 可存储 10 个快捷号码，长按即可实现一键快速拨号
- 支持百兆以太网 — 自适应 10/100Mbps 网络端口，支持 POE 供电。
- 高兼容性 — 兼容基于 SIP 的主流 IP PBX/软交换/IMS 平台,如 Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya 等。



型号	网络	PoE	安装
H2U	10/100Mbps	√	壁挂/座式

## 基本功能

- 2 条 SIP 线路
- 高清语音
- 以太网供电
- 手柄 / 免提模式
- 智能 DSS 键
- 座式/壁挂双用
- 电源适配器(需另购)

## 话机功能

- 通话记录 (未接/已接/去电, 600 条 (网页))
- 用户自定义 DSS 键
- Action URL / Active URI
- 网页拨号
- 拨号规则
- SIP 热点
- 区分振铃
- 组播

## 通话功能

- 拨出 / 接听
- 静音 / 取消静音
- 免提 / 取消免提
- 通话保持 / 恢复
- 快速拨号
- 重拨
- 自动应答
- 三方会议
- 热线
- 自定义铃声
- SIP 服务器主备份

- IP 直拨

## 音频特性

- 窄带编码: G.711a/u, G.726, G.729A, iLBC
- 宽带编码: G.722, Opus
- 支持声学回音消除(AEC)
- 语音活动检测(VAD)/ 舒适背景噪声生成(CNG)/ 背景噪声检测(BNE)/ 降噪 (NR)
- 丢包补偿(Packet Loss Concealment)
- 动态自适应抖动缓存
- DTMF: 带内音频(In-band), 带外 - DTMF 转送(RFC2833)/SIP INFO

## 网络特性

- 10/100 Mbps 以太网
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 获取方式: 静态 IP 设置 / DHCP / PPPoE
- 支持 802.1x 网络访问权限认证
- 虚拟私有网 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虚拟局域网 (VLAN): 802.1P/Q
- 服务质量保障 (QoS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- 防火墙

## 相关协议

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP

- CDP
- PPPoE
- 802.1x
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

### 配置与管理

- 通过 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 进行自动部署配置(Auto-Provisioning)
- 网页管理界面
- 多用户分权限管理
- 网页报文截取 (Web-based Packet-dump)
- 配置导出 / 导入
- 软件升级
- 系统工作日志 (Syslog)
- 网页访问限制

### 实体规格

- 颜色: 珍珠白 / 典雅黑

- 键盘: 19 个按键, 包括
  - 12 个标准电话数字键 (0-9:可网页进行速拨配置)
  - 3 个功能键(免提/重拨/保持)
  - 3 个声音控制键, 增大/减小/静音 (红色 LED 提示灯)
  - 1 个 DSS 键
- 状态指示灯(双色灯) x1
- 高清手柄 (RJ11) x1
- 标准 RJ11 手柄曲线 x1
- RJ11 接口 x1
- RJ45 接口 x1
- 供电: 5V/2A or PoE
- 功耗(PoE): 1.58~3.47W
- 功耗(电源适配器): 0.87~2.23W
- 工作温度: 0~45℃
- 相对湿度: 10~90%
- 安装方式: 桌面/壁挂式
- 颜色: 黑/白
- 产品尺寸: 55.8 x 215 x 57.8mm
- 包装尺寸: 224 x 75 x 62mm
- 外箱尺寸: 335 x 323 x 243mm(20 台装)

以上功能/特性/规格仅提供客户参考, 在未来可能有所变动, 方位无事先通知义务, 所有功能/特性/规格均须以实际出货商品为准.  
如客户对以上功能/特性/规格有所疑问, 请联系电话028-83110277咨询.  
查询更多商品信息请浏览网站: [www.g3voip.com](http://www.g3voip.com)

### 兼容性列表



成都世讯电科信息技术有限公司有限公司  
公司地址: 成都市成华区建材路37号九熙广场三期一栋  
电话: 028-83110277  
官网: [www.g3voip.com](http://www.g3voip.com)

